

Hoja de datos técnicos CONVOTHERM OGB 6.20 gaz

Características de equipamiento generales:

- Advanced Closed System (para obtener información más detallada, consulte al dorso de esta página)
- Robusta construcción en acero inoxidable
- Pies ajustable en altura de 120 a 160 mm
- Interruptor automático de puerta anti-desgaste
- Disponibilidad automática del generador de vapor, con poco mantenimiento, control electrónico del nivel de agua y protección frente al calor seco
- Esquinas del horno redondeadas
- Guía giratoria y chapa de aspiración giratoria extraíbles
- Junta higiénica fácilmente extraíble para la limpieza diaria
- Colector de condensación con función de autovaciado
- Iluminación del horno con cubierta de vidrio protegida frente a descargas
- Autodiagnóstico permanente para detectar cualquier avería
- Sistema de explicación de las averías mediante un texto completo
- Modo de emergencia: modo de funcionamiento del aparato con funciones limitadas, la unidad puede utilizarse incluso cuando existe algún problema técnico
- Detallada documentación, listas de piezas de repuesto, planos de conexión del aparato
- Disponible versión de generador de vapor

Equipamiento de serie:

- Puerta escamotable
- Freno del motor: menor salida de vapor al abrir la puerta del horno
- Ducha manual con ajuste continuo
- Aclarado automático del generador de vapor
- Cierre de la puerta mediante una palanca giratoria, con ajuste de ventilación, función adicional y función de seguridad
- Ventilador con función "Autoreverse" y dos velocidades
- Horno super brillante soldado sin rebabas
- Sensor de temperatura central multipunto
- Bandeja longitudinal (2/1 GN)
- Puerta doble de vidrio con ajuste de enclavamiento y colector de condensación con función de autovaciado
- Unidad modular de control mediante procesador, con pantallas de texto y control automático de los módulos
- PressGo (símbolo gráfico)
- Crisp&Tasty (deshumidificación en el sistema cerrado con varios niveles)
- Temporizador adicional
- Manejo sencillo mediante menús o iconos
- Pantalla gráfica clara
- Mando selector digital para ajustar fácilmente la temperatura, el tiempo y la temperatura central
- Preselección de la hora de inicio en tiempo real
- Posibilidad de programar 250 recetas de cocción de 20 pasos cada una
- Libro de recetas CONVOTHERM con recetas de cocción preprogramadas
- Cook & Hold y cocción delta-T
- Reducción de la velocidad del ventilador para cocer productos delicados (programable)
- Interfaz RS 232
- Almacenamiento de todas las opciones de configuración del aparato y de las recetas de cocción en un módulo de memoria adicional (módulo de identidad)

Equipamiento opcional:

- CONVOClean system (programa de limpieza automática)
- Software PC-HACCP para el registro por ordenador y el archivado de los procesos de cocción
- Software PC-Control para gestionar hasta 31 hornos mixtos de aire caliente CONVOTHERM
- Módulo de comunicación RS 232, RS 485 y USB para conectar en red hasta 31 hornos mixtos de aire caliente CONVOTHERM
- Módulo de comunicación RS 232, RS 485, USB y Ethernet para conectar en red hasta 31 hornos mixtos de aire caliente CONVOTHERM, así como para establecer una conexión con Internet
- Versión gratinadora con salida de grasa separada
- Versión para barcos; Versión para cárceles
- Tensiones especiales
- Distancia entre bandejas: 600x400 mm



Programas de cocción

Cocción al vapor de 30° C a 120° C



- Para cocer al vapor, guisar y escalfar.

Vapor caliente de 100° C a 250° C



- Para asar y hornear.

Aire caliente de 30° C a 250° C



- Para asar a la parrilla, basear, hornear, tostar y gratinar.

Regenerar de 120° C a 160° C



- Para regenerar rápidamente alimentos dispuestos en platos o bandejas.

Accesorios

- Bastidor inferior en diferentes modelos
- Kit de apilado para superponer los aparatos de sobremesa 6.20 y 6.20 o 6.10 y 10.20
- Campana de salida
- Campana de condensación
- Campana térmica
- Sistema de banquete de platos
- Set para pollos
- Bandejas para asar
- CONVOClean new (producto de limpieza para hornos, sin identificativo, respetuoso con el medio ambiente)
- CONVOClean new (producto de limpieza para hornos)
- CONVOCare (producto de aclarado para boquillas)
- CONVOCal (descalcificador)
- CONVOCal forte (descalcificador)

Hoja de datos técnicos CONVOTHERM OGB 6.20 gaz

Cuerpo del aparato

Anchura:	1217 mm
Profundidad:	1027 mm
Altura:	895 mm
Peso:	220 kg

Aparato con embalaje

Anchura:	1412 mm
Profundidad:	1172 mm
Altura:	1105 mm
Peso:	275 kg

Bandejas

1/1 GN (325x530 mm)	14
2/1 GN (650x530 mm)	7
Distancia entre bandejas:	68 mm

Versión para asar:

600x400	12
Distancia entre bandejas:	
600x400	80

Sistema de banquetes

Número de platos:	42
Calores latentes: kJ/h*	3500
Calores sensibles: kJ/h*	4100
*Calculado según VDI 2052	

CE, GASTEC QA

Advanced Closed System

- Alimentación de vapor regulada automáticamente
- No necesita introducir manualmente los valores de humedad
- No hay tiempo de espera de enfriamiento
- Permite cambiar inmediatamente a cualquier programa de vapor, incluso con una temperatura del horno superior a 100 °C
- No necesita apenas agua y consume poca energía
- Crisp & Tasty para conseguir resultados perfectos
- El ambiente de la cocina no se sobrecarga durante el proceso de cocción

Condiciones de instalación

(para obtener instrucciones detalladas, consulte nuestro manual de instalación)

Conexión eléctrica

Tensión 3/N/PE 380-415V~ 50/60 Hz
o 1/N/PE 220-240V~ 50/60 Hz

Conexión para compensación de potencial

Conexión de gas para gas natural o gas líquido R3/4

Tensión especial opcional

3/PE 200-240V~ 50/60Hz
3/PE 200V~ 60Hz
1/N/PE 100V~ 50/60Hz

Condiciones de instalación (lado de la construcción)

Conexión eléctrica	
Valor de conexión kW	1,1
Conexión de gas (gas natural)	
Potencia del aire caliente kW	20
Potencia del generador de vapor kW	18
Corriente nominal [A]	2,9
Protección mediante fusible [A]	16

Conexión de gases de escape en el sistema de ventilación (RLT) con conmutación de seguridad

Valor nominal, tensión y protección por fusible; consulte el esquema de circuitos y tenga en cuenta las disposiciones del generador de gas.

A = Conexión para agua blanda Gfl"

B = Conexión para agua fría Gfl"

C = Conexión de agua residual DN50

D = Conexión electrónica

E = Compensación de potencial

F = Conexión de agua de aclarado

G = Conexión del producto de limpieza


H = Tubo de desaireación

I = Seguro de vacío

J = Conexión de gas Rfl"

K = Tubo de gas de escape (calentador de aire caliente)

L = Tubo de gas de escape (generador de vapor)



Distancia de instalación respecto a la pared

- Detrás	50 mm
- Derecha	50 mm
- Izquierda	100 mm

Si hay fuentes de calor junto al horno mixto de aire caliente, mantenga una distancia de seguridad suficiente.

Instalación según las directrices EVU

Instale únicamente en una superficie horizontal y apta para acoger al aparato; no lo instale en paredes inflamables.

Conexión de agua (*Calidad de agua potable)

- Agua fría*
- Presión del flujo (de 2 a 6 bar)
- Conexión de agua blanda*
- Válvula de bloqueo con topes de flujo de retorno y filtro de suciedad
- Entrada de agua (G3/4") con manguera de presión 1/2"
- Salida de agua DN 50 mm con embudo

Emisión de ruidos (Lugar de trabajo) < 70 dB

Protección frente a agua de pulverización y aspersión IPX 5.